


Светильник потолочный светодиодный «Люмен-2.0»

ТУ 3461–008–41677105–11



Электрические и световые параметры

	Люмен-6 СПС-А-230-040-Н,Т-УХЛ1	Люмен-7 СПС-В-230-054-Н,Т-УХЛ1	Люмен-8 СПС-В-230-055-Н,Т-УХЛ1
Класс по светораспределению	Прямого света (П)		
Тип кривой силы света	А- косинусная	В – глубокая	
Световой поток*, не менее, лм	14 300	23 400	28 600
Место установки	Внутреннее освещение		
Тип крепления	Потолок/стена на поворотный кронштейн или подвес		
Потребляемая мощность**, Вт, (±10%)	110	180	220
Напряжение питания, В (±10%)	230		
Коэффициент мощности, не менее	0,95		
Коэффициент пульсации светового потока, % не более	5		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Степень защиты	IP66		
Рабочая температура****, °С	от минус 10 до плюс 85	от минус 10 до плюс 70	от минус 10 до плюс 70
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 1		
Габаритные размеры*** (ДхШхВ), мм, не более	425х320х115	320х320х115	450х320х115
Масса, кг, не более	8	7,5	9
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5		

* световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла 25 °С. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть IES-файл на светильник.

** допускается предельное отклонение от номинального значения ±10%;

*** без учета крепления.

**** Светильник «Люмен-6» имеет выносной источник питания с рабочей температурой окружающей среды от минус 10 °С до плюс 60 °С.